

HERSTELLERERKLÄRUNG

der Firma

Ehrensberger Gasteinbruch

GmbH

**Klammstein 23
5632 Dorfgastein**

**Hiermit wird erklärt, dass das im geltenden Produktverzeichnis
Betreff**

Wasserbausteine

den Bestimmungen des technischen Regelwerkes

ÖNorm EN 13383-2 und

ÖNorm EN 1926 Anhang A

sowie bei den ausgewiesenen Produktkennwerten nach

ÖNorm EN13383-1 : 2004-11-01

Anforderungen

**zur Verwendung zulässigerweise für Baumaßnahmen
entspricht.**

Die Voraussetzungen für die beigefügte CE- Kennzeichnung
gemäß Anhang ZA des technischen Regelwerkes sind erfüllt.

Es wurde das in der Tabelle ZA.3 des technischen Regelwerkes angegebene
Verfahren zur Bestätigung der Konformität durchgeführt.

Prüfen nach System 4

Klammstein, den **27.10.2025**

Ausgabe Nr.: **16**

EHRENSBERGER
GASTEINBRUCH

Alois Ehrensberger
Steinbruchgeschäft Erdbau
Klammstein 23 • 5632 Dorfgastein
T.: 06433 7601 • office@gasteinbruch.at

CE –KENNZEICHNUNG

zur Herstellererklärung vom 27.10.2025

 EN 13383	Ehrensberger Gasteinbruch GmbH Klammstein 23 5632 Dorfgastein
	EN 13383 Wasserbausteine

Firmenbezeichnung: **Ehrensberger- Gasteinbruch**

Produktion: **2025-2026**

Aufbereitung: **Steinbruch . Klammstein**

Produktionsprozess: **aus Abraum, Bohren und Sprengen**

Vorgesehene Verwendungen: **Wasserbausteine**

Produktkennzeichnung:

Wasserbausteine Rohdichte 2.71 Mg/m³ . LA 30 .WA 0.1

Druckfestigkeit CS 141 MPa (umweltverträglich) Prüfen nach System 4

Größtkorn : HMB 1000- 3000

Korngrößenverteilung: NPD

Gehalt an Feinanteilen: < NPD-%

Widerstand gegen Zertrümmerung: LA 30

Frostwiderstand: Wechselbeständig einzustufen.

Klassifizierungen von Bestandteilen NPD

Klassifizierung Umweltverträglich

Produktverzeichnis vom 27.10.2025

Freigegeben durch Fa. Ehrensberger



Ehrensberger Gasteinbruch GmbH
Klammstein 23
5632 Dorfgastein

EN 13383 -1 : 2002 (D)
+ AC : 2004 (D)

Durch Aufbereitung natürlicher, industriell hergestellter oder rezyklierter Materialien gewonnene Gesteinskörnungen und deren Mischungen, die als Wasserbausteine verwendet werden.

Wesentliche Eigenschaften	Steinbruch Klammstein
Steinform	LT/NR
Steingröße ()	HMB _{1000/3000}
Rohdichte	2,71 Mg/m ³
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₃₀
Widerstand gegen Brechen	
Widerstand gegen Abrieb	
Freisetzung gefährlicher Substanzen	
Spaltzugfestigkeit	MN/m ²
Druckfestigkeit	CS ₁₄₁ MPa
Wasseraufnahme	WA _{0,1}

Datenbeiblatt

Ausgabe Nr. 16

erstellt am :

27.10.2025