HERSTELLERERKLÄRUNG

der Firma

Ehrensberger Gasteinbruch

GmbH
A-5500 Bischofshofen
Grasslau 9

Hiermit wird erklärt, dass das im geltenden Produktverzeichnis
Betreff

Wasserbausteine

den Bestimmungen des technischen Regelwerkes

ÖNorm EN 13383-2 und
ÖNorm EN 1926 Anhang A

sowie bei den ausgewiesenen Produktkennwerten nach

ÖNorm EN13383-1 : 2004-11-01

Anforderungen
zur Verwendung zulässigerweise für Baumaßnahmen
entspricht.

Die Voraussetzungen für die beigefügte CE- Kennzeichnung gemäß Anhang ZA des technischen Regelwerkes sind erfüllt.

Es wurde das in der Tabelle ZA.3 des technischen Regelwerkes angegebene Verfahren zur Bestätigung der Konformität durchgeführt.

Prüfen nach System 4

Bischofshofen, den 2021-09-17
Ausgabe Nr.: 12

EHRENSBERGER
STEINBRUCH | BETON | ERDBAU
Ehrensberger Gasteinbruch GmbH
5500 Bischofshofen | Grasslau 9
Tel. 06462 33449 | office@gasteinbruch.at

Alois Ehrensberger
Geschäftsführer

CE –KENNZEICHNUNG

zur Herstellererklärung vom 2021-09-17

CE EN 13383	**Ehrensberger** **Geisteinbruch GmbH** **A- 5500 Bischofshofen** **EN 13383 Wasserbausteine**

Firmenbezeichnung: **Ehrensberger- Gasteinbruch**
Produktion: **2021**
Aufbereitung: **Steinbruch . Klammstein**
Produktionsprozess: **aus Abraum, Bohren und Sprengen**

Vorgesehene Verwendungen: **Wasserbausteine**

Produktkennzeichnung:
Wasserbausteine Rohdichte 2.71 Mg/m^3 . LA 30 .WA 0.2
Druckfestigkeit CS 135 MPa (umweltverträglich) ***Prüfen nach System 4***

Größtkorn : HMB 1000- 3000

Korngrößenverteilung: NPD

Gehalt an Feinanteilen: < NPD-%

Widerstand gegen Zertrümmerung: LA 30

Frostwiderstand: Wechselbeständig einzustufen.

Klassifizierungen von Bestandteilen **NPD**

Klassifizierung Umweltverträglich

Produktverzeichnis vom 2021-09-17
Freigegeben durch Fa. Ehrensberger

CE

Ehrensberger Gasteinbruch GmbH
A-5500 Bischofshofen
Grasslau 9

EN 13383 -1 : 2002 (D)
+ AC : 2004 (D)

Durch Aufbereitung natürlicher, industriell hergestellter oder rezyklierter Materialien gewonnene Gesteinskörnungen und deren Mischungen, die als Wasserbausteine verwendet werden.

Wesentliche Eigenschaften	Steinbruch Klammstein
Steinform	LT/ NR
Steingröße ( )	$HMB_{1000/3000}$
Rohdichte	2,71 Mg/m^3
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA_{30}
Widerstand gegen Brechen	
Widerstand gegen Abrieb	
Freisetzung gefährlicher Substanzen	
Spaltzugfestigkeit	MN/m^2
Druckfestigkeit	CS_{135} MPa
Wasseraufnahme	$WA_{0,2}$

Datenbeiblatt	Ausgabe Nr. 12	erstellt am :	17.09.2021