

LEISTUNGSERKLÄRUNG

EG- Zertifikat Nr. 1086-CPR-0023/1

EN 13043

Nr.: 001

Ausgabe 01/2023 (ersetzt Ausgabe 2022)
für das Produktionsjahr 2023

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
0/2, 2/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22, 22/32
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
0/2, 2/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22, 22/32 aus natürlichem Kalkgestein
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Gesteinskörnungen für die Herstellung von Asphalt gemäß EN 13043, Verwendungsklasse G3 bis G9 gemäß RVS 08.97.05:2010
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
**Christian Ehrensberger Ges.m.b.H.
A- 5451 Tenneck, Bundesstraße 30**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
siehe Punkt 4
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 2+
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
**Die notifizierte Zertifizierungsstelle Salzburg-Zert, Nr. 1230 hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt.
Die notifizierte Zertifizierungsstelle bvfs-cert, Nr. 1086, hat die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und folgendes ausgestellt: Konformitätsbescheinigung Nummer 1086-CPR-0023/1 für die werkseigene Produktionskontrolle gemäß EN 13043.**
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
Nicht relevant
9. Erklärte Leistung
Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hr. Christian Ehrensberger, Geschäftsführer
Hr. Thomas Pühringer, Beauftragter der WPK

(Name und Funktion)

Tenneck, 2023-02-02

(Ort und Datum der Ausstellung)

EHRENSBERGER

Christian Ehrensberger GmbH
A-5451 Tenneck - Bundesstraße 30 - Tel. 06468/7701

(Unterschrift)

Erklärte Leistung (Anhang zu Punkt 9 - Nr.: 001) - Ausgabe 01/2023 EG-Zertifikat Nr. 1086-CPR-0023/1 Seite 1 von 2									
Wesentliche Merkmale		Leistung							Harmonisierte technische Spezifikation
		0/2	2/4	4/8	8/11	11/16	16/22	22/32	
Kornform, -größe und Rohdichte									
4.2	Korngruppe	0/2	2/4	4/8	8/11	11/16	16/22	22/32	
4.3	Korngrößenverteilung	G _F 85 G _{TC} 20	G _{90/15} NPD	G _{90/15} NPD	G _{90/15} NPD	G _{90/15} NPD	G _{90/15} NPD	G _{90/15} NPD	
4.6	Kornform von groben Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungsgemischen	—	—	SI ₁₅	SI ₁₅	SI ₁₅	SI ₁₅	SI ₁₅	
5.4.1	Rohdichte ρ_a	2,83 - 2,89 Mg/m ³	2,75 - 2,79 Mg/m ³	2,75 - 2,79 Mg/m ³	2,75 - 2,79 Mg/m ³	2,75 - 2,79 Mg/m ³	2,75 - 2,79 Mg/m ³	2,75 - 2,79 Mg/m ³	
Reinheit									
4.4	Gehalt an Feinteilen	f_{16}	f_1	f_1	f_1	f_1	f_1	f_1	
4.5	Qualität der Feinteile	—	—	—	—	—	—	—	
Methylenblau-Wert (MB)									
Anteil gebrochener Oberflächen									
4.6.2	Anteil gebrochener Körner	—	—	C _{90/1}	C _{90/1}	C _{90/1}	C _{90/1}	C _{90/1}	
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln									
5.9	Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln	NPD	NPD	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	
Widerstand gegen Zertrümmerung									
5.2	Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₂₅	LA ₂₅	LA ₂₅	LA ₂₅	LA ₂₅	LA ₂₅	LA ₂₅	
Widerstand gegen Polieren/Abrieb/Verschleiß/Abnutzung									
5.6	Widerstand gegen Polieren für Deckschichten	PSV ₃₅ angeg. Wert	PSV ₃₅ angeg. Wert	PSV ₃₅ angeg. Wert	PSV ₃₅ angeg. Wert	PSV ₃₅ angeg. Wert	PSV ₃₅ angeg. Wert	PSV ₃₅ angeg. Wert	
5.7	Widerstand gegen Oberflächenabrieb	—	—	—	—	—	—	—	
5.3	Widerstand gegen Verschleiß	—	—	—	—	—	—	—	
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung									
7.5	Widerstand gegen Hitzebeanspruchung	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	

EN 13043

Wesentliche Merkmale		Leistung						Harmonisierte technische Spezifikation
		0/2	2/4	4/8	8/11	11/16	16/22	
Raumbeständigkeit		Keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	Keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	Keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	Keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	Keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	Keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	Keine industriell hergestellte Gesteinskörnung
6.4.1	Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenschlacke							
6.4.2	Eisen-Zerfall von Hochofen-Stückschlacke							
6.4.3	Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke							
Zusammensetzung/Gehalte								
6.2	Petrographische Beschreibung	Kalkgestein	Kalkgestein	Kalkgestein	Kalkgestein	Kalkgestein	Kalkgestein	Kalkgestein
Gefährliche Stoffe:								
6.4.1	• Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
6.4.2	• Freisetzung von Schwermetallen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
6.4.3	• Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
6.4.4	• Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Dauerhaftigkeit Frostwiderstand								
7.3.1	Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand	0,5 Masse % WA _{24,1} F ₁	0,5 Masse % WA _{24,1} F ₁	0,5 Masse % WA _{24,1} F ₁	0,5 Masse % WA _{24,1} F ₁	0,5 Masse % WA _{24,1} F ₁	0,5 Masse % WA _{24,1} F ₁	0,5 Masse % WA _{24,1} F ₁
7.3.2	Frostwiderstand	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
7.3.3	Frost-Tausalzwiderstand (extreme Bedingungen)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen								
5.8	Widerstand für Deckschichten gegen Abrieb durch Spikereifen	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
Freiwillige Angaben								
Anteil gebrochener Oberflächen								
4.6.3	Kantigkeit von feinen Gesteinskörnungen	E _{CS} 35	—	—	—	—	—	—
Dauerhaftigkeit Frostwiderstand								
7.4	"Sonnenbrand" von Basalt	Kein Basalt	Kein Basalt	Kein Basalt	Kein Basalt	Kein Basalt	Kein Basalt	Kein Basalt
Widerstand gegen Polieren an feiner Gesteinskörnung (PWS) gemäß ÖNORM B 3131		—	—	—	—	—	—	—