

HERSTELLERERKLÄRUNG

der Firma

Christian Ehrensberger

Ges.m.b.H

Bundesstraße 30- A 5451 Tenneck

Hiermit wird erklärt, dass das im geltenden Produktverzeichnis
Betreff

Wasserbausteine

aus dem

Kieswerk- Sulzau

A 5451 Tenneck

den Bestimmungen des technischen Regelwerkes

ÖNorm EN 13383-2 und

ÖNorm EN 1926 Anhang A

sowie bei den ausgewiesenen Produktkennwerten nach

ÖNorm EN13383-1 : 2004-11-01

Anforderungen

**zur Verwendung zulässigerweise für Baumaßnahmen
entspricht.**

Die Voraussetzungen für die beigefügte CE- Kennzeichnung
gemäß Anhang ZA des technischen Regelwerkes sind erfüllt.

Es wurde das in der Tabelle ZA.3 des technischen Regelwerkes angegebene
Verfahren zur Bestätigung der Konformität durchgeführt.

Prüfen nach System 4

Tenneck, den **2020-07-08**

Ausgabe Nr.: **10**

CHRISTIAN EHRENSBERGER

Christian Ehrensberger GmbH

A-5451 Tenneck • Bundesstraße 30 • Tel. 06468/7701

CE –KENNZEICHNUNG

zur Herstellererklärung vom 2020-07-08

 10 EN 13383	Christian Ehrensberger Ges.m.b.H Bundesstraße 30 A- 5451 Tenneck
	EN 13383 Wasserbausteine

Firmenbezeichnung: **Ehrensberger- Kieswerk- Sulzau**

Produktion: **2020**

Aufbereitung: **Kieswerk- Sulzau**

Produktionsprozess: **aus Abraum, Bohren und Sprengen**

Vorgesehene Verwendungen: **Wasserbausteine**

Produktkennzeichnung:

Wasserbausteine Rohdichte 2.76 Mg/m³ . LA 30 .WA 0,6

Druckfestigkeit CS 157 MPa (umweltverträglich) Prüfen nach System 4

Größtkorn : HMB 1000- 3000

Korngrößenverteilung: NPD

Gehalt an Feinanteilen: < NPD-%

Widerstand gegen Zertrümmerung: LA 30

Frostwiderstand: Wechselbeständig einzustufen.

Klassifizierungen von Bestandteilen NPD

Klassifizierung Umweltverträglich

Produktverzeichnis vom 2020-07-08

Freigegeben durch Fa. Ehrensberger



Christian Ehrensberger Ges.m.b.H.
Kieswerk Sulzau
A-5451 Tenneck
07

EN 13383 -1 : 2002 (D)
+ AC : 2004 (D)

Durch Aufbereitung natürlicher, industriell hergestellter oder rezyklierter Materialien gewonnene Gesteinskörnungen und deren Mischungen, die als Wasserbausteine verwendet werden.

Wesentliche Eigenschaften	Werk Sulzau
Steinform	LT/NR
Steingröße ()	HMB _{1000/3000}
Rohdichte	2,76 Mg/m ³
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₃₀
Widerstand gegen Brechen	157 MPa
Widerstand gegen Abrieb	
Freisetzung gefährlicher Substanzen	
Spaltzugfestigkeit	MN/m ²
Druckfestigkeit	CS ₁₅₇ MPa
Wasseraufnahme	WA _{0,6}

Datenbeiblatt	Ausgabe Nr. 10	erstellt am :	08.07.2020
---------------	----------------	---------------	------------